

## **Privitak 1 – Opis predmeta nabave**

### **TEHNIČKI UVJETI**

#### **OPĆA OBILJEŽJA:**

- Gospodarsko dostavno vozilo
- Diesel agregat min. 75 KW
- Nosivost min. 450 kg
- Karoserija
  - S okvirom
  - Bočna klizna vrata s desne strane
  - Fizički odvojen putnički i tovarni/ radionički dio
  - Žuta boja (RAL 1021)

- **Serijski ugrađena oprema vozila**

- Klima uređaj
- ESP, TCS, HSA, ABS uređaj
- Zračni jastuk za vozača.
- El. podizači stakla
- Radio prijamnik s CD
- Centralno zaključavanje s daljinskim upravljačem.
- El. grijani i el. podesivi retrovizori
- Grijanje vjetrobranskog stakla
- Maglenke

- **Dodatna oprema vozila:**

- Protupožarni uređaj
- Paket obveznog pribora
- Pojačane gume na kotačima
- Hands-free instalacija za mobilni telefon

#### **SPECIJALNA OPREMA VOZILA:**

- **Karoserija**
  - Euro kuka s instalacijom za prikolicu.
  - Dodatni krovni zadnji smjerokazi.
  - Led krovni displej, niski u skladu s gabaritima vozila s mogućnosti ispisa teksta.
- **Autoradionica**
  - Interijer:
    - Ugrađeni i fiksno pričvršćeni ormarići i police za alat, uređaje i opremu (lim min. 1,2 mm u boji).
    - Desni ormarić: dužina 78, širina 42 cm, visina 40 cm.
    - Lijevi ormarić: dužina 130 cm, širina 42 cm, visina 40 cm do postolja za škripac.

- Na svakom ormariću po 4 ladice okrenute prema zadnjim vratima udaljene cca 15 cm od kraja protu- klizne podne ploče.
- Vodilice ladica s potpunom izvlakom i sinkronizacijom, s ugrađenim sustavom za zatvaranje s ublaživačom (Soft close).
- Ormarići (lijevi i desni) u donjem dijelu otvoreni s pregradnom daskom po dužini, a s gornje strane podijeljeni u 2 prostora (veći i manji).
- Pod prekriven protu- kliznom pločom zaštićen gumenom prostirkom otpornom na vodu, ulje, benzin i naftu.
- Osvjetljenje radnog prostora u autoradionici s led stropnom lampom.
- Osvjetljenje radnog prostora van vozila (magnetna prenosiva radna svjetiljka).
- Priključci 2 komada 12V standard (kao za upaljač).
- Dodatni akumulator 12V/75A/h za pomoćno startanje.
- Instalacija poveznice akumulatora vozila s dodatnim akumulatorom s el. magnetskim zaštićenim preklopnikom za automatsko nadopunjavanje tokom vožnje.
- Priključni kablovi 35 mm<sup>2</sup> s utikačom i kliještima za pomoćno startanje - 160 A - dužina 5 metara.
- Prednja i stražnja specijalna utičnica za priključne kablove za pomoćno startanje (prednja ugrađena u branik u ravnini, a stražnja ugrađena u vozilo).

○ **Oprema autoradionice**

- Prenosivi uređaj za pražnjenje pogrešno ulivenog goriva (2 vanjske električne pumpe za benzin i dizel ugrađene u zajedničko kućište s adapterima za priključenje crijeva goriva) rad tlak 3 bara, protok min 50 l u min, s priključnim kliještima za spajanje na akumulator napona 12 V.
- Prenosivi spremnik (bačva) zapremine 70 litara (atestiran za benzin i diesel gorivo) s adapterima i priključcima. Spremnik mora biti stabilno učvršćen s mogućnošću brze demontaže radi izmjehštanja i bez elastičnih veza.
- Prenosivi spremnici za gorivo 2 kom crveni i crni protu- eksplozivni iz umjetne mase („kanistri“) zapremine 10 lit.
- Prenosivi spremnik bijeli ili prozirni („kanistar“) za vodu 15-20 lit.
- Stabilno ugrađeni okretni škripac na podložnoj ploči.
- Set za osobnu higijenu (držač papira za ruke, spremnik s vodom).
- Protupožarni aparat 6 kg učvršćen u nosaču/ležištu na dostupnom mjestu.

○ **Atest pokretne autoradionice (za registraciju vozila)**

Napomena o kvaliteti radova, uređaja i oprema autoradionice:

- Ugrađena instalacija mora biti fiksirana, završni terminali izolirani.
- Ugrađeni alat i oprema moraju biti namijenjeni profesionalnoj upotrebi.